



**Jonction rapide sans gouttes**



**Vue de la salle des machines**



**Pistolet automatique**

### ELKOPLAST GZ, s.r.o.

Štefánikova 2664, 760 01 Zlín  
République Tchèque  
tel.: +420 575 571 000  
fax: +420 575 571 099  
e-mail: elkoplast@elkoplast.cz



## DISTRIBUTION DE ADBLUE SOUS CONTRÔLE

Nos cuves pour AdBlue sont une réponse au besoin croissant du stockage sécurisé de ce produit chimique chez les utilisateurs au propre parc de véhicules, comme agriculteurs, sociétés de transport, sociétés assurant le transport de ses marchandises etc.

Les cuves de la gamme FDE sont à double enveloppe. L'enveloppe externe assure la fonction d'un réservoir d'accident (fosse) et il est capable de comprendre 110% du volume de la cuve interne. Elle ne sont pas fixées au sol, alors il ne faut pas un permis de construire. Elles sont réalisées en polyéthylène; ce fait assure une longue durée de vie. Tous les réservoirs sont conformes à toutes les normes de stockage des AdBlue.

### Avantages et spécifications

- pas de corrosion, résistant aux rayons UV et pas de besoin d'appliquer une peinture,
- la cuve interne est réalisée en une seule pièce, c'est pourquoi il n'y a pas de risque d'éclatement ou de fuites dans les soudures,
- le dispositif de distribution avec le pistolet automatique assurant la protection contre le surchargement, se trouvent dans la salle de machine qui est verrouillable,
- une garantie de 10 ans pour la cuve plastique, 1 an pour les composants,
- une pompe au débit nominal de 35 l/min,
- un débitmètre numérique,
- une ouverture de remplissage D112 avec un couvercle,
- un tuyau de distribution de 4 mètres,
- un pistolet de distribution automatique,
- un tuyau d'aspiration avec un filtre et une soupape de retenue,
- une aération de la cuve interne,
- une ouverture de service 540 mm sur la cuve interne.

### Options:

- Remplissage par une jonction rapide sans gouttes 2"
- un système de refroidissement avec un thermostat,
- un système de chauffage avec un thermostat,
- la possibilité d'un accès contrôlé de plusieurs utilisateurs / systèmes Mc Box, Access/,
- un indicateur de niveau AFRISO,
- une alarme anti-surchargement.

typ	FDE 2800	FDE 5000	FDE 7000
Volume (l)	2800	5000	7000
Longueur (mm)	2360	2950	2950
Largeur (mm)	1320	2435	2435
Hauteur (mm)	1880	2300	2300

