



200% využití prostoru - nad i pod povrchem



skladovací prostory



rychlá montáž



jedna z mnoha možností uspořádání



Modulo
béton®

SBĚRNÝ DVŮR SNADNO A RYCHLE

Nároky na ochranu životního prostředí se neustále zvyšují, a s nimi i požadavky na vybavení sběrných dvorů a překládacích stanic. Dosud byla jejich realizace rozsáhlou, nákladnou investicí. V reakci na to přichází nová generace sběrných dvorů a překládacích stanic MODULO BÉTON.

Flexibilita. Tento stavebnicový systém umožňuje nejen sestavit praktické řešení na míru, ale také pružně reagovat na postupné zvyšování nároků na sběrný dvůr. Již postavené zařízení lze přizpůsobit růstu města nebo jej dokonce přesunout do jiné oblasti. Užitečná nosnost od 3,5 t do 29 t.

Variabilita sestav. Patentovaná koncepce MODULO BÉTON nabízí nepřeberné množství možností uspořádání pro libovolný počet kontejnerů. Využívá flexibility prefabrikovaných betonových bloků v různých velikostech (2x3 m, 3x3 m, 3x4 m...).

Využití místa na 200 %. Pod plošinou se nachází plně využitelné skladovací prostory, které lze opatřit bezpečnostními dveřmi. Jsou ideální ke skladování zařízení, speciálního a nebezpečného odpadu.

Rychlá montáž. Po dopravení na místo pozemní přepravou jsou díly složeny za pomoci jeřábu a následně smontovány. Do tří dnů je konstrukce sestavena a připravena k provozu.

Vynikající poměr užitných vlastností k ceně. Beton se vyznačuje snadnou údržbou a nevykazuje žádné známky opotřebení nebo koroze. Montáž i demontáž jsou bezztrátové operace a umožňují opakované použití. Samozřejmostí je šetrnost materiálu k životnímu prostředí.

Důraz na bezpečnost. Podlaha s protiskluzovým opatřením poskytuje optimální bezpečnost, která může být zvýšena instalací podlahového vytápění. Vyvýšené plochy mohou být ohraničeny obrubníky a zároveň zinkovaným zábradlím, manipulace s kontejnery na odpad může být usnadněna instalací vodících lišt a dřevěných nárazníků po stranách konstrukce. Klapky z pozinkované oceli zvyšují bezpečnost uživatele a zároveň zabraňují padání odpadu do prostoru mezi kontejnerem a stěnou konstrukce.

Integrace do prostředí. Možností je povrchová úprava v souladu s okolní zástavbou nebo s krajinářskými předpisy, např. nátěr, zatravnění nebo zelená střecha.



více info na www.elkoplast.cz

ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Štefánikova 2664, 760 01 Zlín

tel.: +420 575 571 000

fax: +420 575 571 099

e-mail: elkoplast@elkoplast.cz

www.elkoplast.cz

