

**TW
18/100 G**

**TW 125
PH**

**TW 150
DHB**

**TW
PTO/150H**

**TW 190
TVGTR**

ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
tel.: +420 575 571 000
fax: +420 575 571 099
mobil: +420 773 576 613
e-mail: elkoplast@elkoplast.cz

Váš prodejce:



JASNÁ VOLBA PROFESIONÁLŮ

Štěpkovače a drtiče jsou určeny na štěpkování/drcení velkého množství dřevín (větvě, stromky, odřezky od pil, klestí, zahradní odpad aj.). Zpracovaný materiál (štěpka) se využívá k mulčování, kompostování nebo jako palivo.

Timberwolf vyrábí štěpkovače od roku 1984 a od roku 1997 si udržuje pozici největšího výrobce profesionálních štěpkovačů ve Velké Británii. Všechny stroje prochází pečlivým návrhem, zohledněním připomínek zákazníků a pečlivým doladěním všech detailů.

Sortiment zahrnuje robustní hydraulické štěpkovače pro průměry 125–225 mm (pásový, tažené a PTO verze), doplněné o menší gravitační modely (ruční, tažené či PTO verze).

Pásový, tažený a ruční verze disponují svým vlastním pohonem (benzinový či dieselový agregát), PTO verze je poháněna od vývodového hřídele traktoru.

U vybraných typů nabízíme:

- bezplatné předvedení stroje a krátkodobý pronájem,
- různé možnosti financování.

Specifikace

typ	max. Ø materiálu (mm)	typ podávání	výkon v (t/h)	hmotnost (kg)	podvozek	typ motoru	výkon motoru kW/HP
TW 13/75	75	gravitační	až 0,75	188	ruční s kolečky	benzinový HONDA	9,6 / 13
TW 18/100	100	gravitační	až 1,5	375	silniční nebrzděný	benzinový Briggs&Stratton	13,4 / 18
TW 125PH	125	dva přítlačné válce	až 2	575	silniční nebrzděný	benzinový HONDA	14,9 / 20
TW 150 DHB	150	dva přítlačné válce	až 4	737	silniční brzděný	diesel KUBOTA 4-válc.	26 / 35
TW 150 VTR	150	dva přítlačné válce	až 4	1080	pásový pevný	diesel KUBOTA 4-válc.	26 / 35
TW 190 TDHB	190	dva přítlačné válce	až 6,5	1018	silniční brzděný	turbo diesel KUBOTA 4-válc.	33 / 45
TW 190 TFTR	190	dva přítlačné válce	až 6,5	1335	pásový pevný	turbo diesel KUBOTA 4-válc.	33 / 45
TW 190 TVGTR	190	dva přítlačné válce	až 6,5	1740	pásový, variabilní	turbo diesel KUBOTA 4-válc.	33 / 45
PTO/150H	150	dva přítlačné válce	až 3	400	3-bodové uchycení	požadováno 25-60 HP	-

Více informací na www.elkoplast.cz