

**TW  
18/100 G**

**TW 125  
PH**

**TW 150  
DHB**

**TW  
PTO/150H**

**TW 190  
TVGTR**

**ELKOPLAST Slovakia, s. r. o.**

M. R. Štefánika 627/22  
914 51 Trenčianske Teplice  
GSM : +421 911 410 200  
tel.: +421 326 491 329  
e-mail: elkoplast@elkoplast.sk

Váš predajca:



## JASNÁ VOĽBA PROFESIONÁLOV

Štiepkovače a drvičky sú určené na štiepkovanie/drvenie veľkého množstva drevin (konáre, stromky, odrezky, kry, záhradný odpad). Spracovaný materiál (štiepka) sa využíva na mulčovanie, kompostovanie alebo ako palivo.

Timberwolf vyrába štiepkovače od roku 1984 a od roku 1997 si udržuje pozíciu najväčšieho výrobcu profesionálnych štiepkovačov vo Veľkej Británii. Všetky stroje prechádzajú starostlivým návrhom, zohľadnením pripomienok zákazníkov a starostlivým doladením všetkých detailov.

Sortiment zahŕňa robustné hydraulické štiepkovače pre priemer 125–225 mm (pásový, ťažné a PTO verzie), doplnené o menšie gravitačné modely (ručné, ťažné a PTO verzie).

Pásový, ťažný a ručný verzie disponujú svojim pohonom (benzínový alebo diesellový agregát), PTO verzia je poháňaná od vývodového hriadeľa traktora.

### Pri vybraných typoch ponúkame:

- bezplatné predvedenie stroja a krátkodobý prenájom,
- rôzne možnosti financovania.

### Špecifikácia

typ	max. Ø materiálu (mm)	typ podávania	výkon v (t/h)	hmotnosť (kg)	podvozok	typ motora	výkon motora kW/HP
TW 13/75	75	gravitačné	až 0,75	188	ručný s kolesami	benzínový HONDA	9,6 / 13
TW 18/100	100	gravitačné	až 1,5	375	cestný nebrzdnený	benzínový Briggs&Stratton	13,4/18
TW 125PH	125	dva prítačné válce	až 2	575	cestný nebrzdnený	benzínový HONDA	14,9 / 20
TW 150 DHB	150	dva prítačné válce	až 4	737	cestný brzdený	diesel KUBOTA 4-válc.	26 / 35
TW 150 VTR	150	dva prítačné válce	až 4	1080	pásový pevný	diesel KUBOTA 4-válc.	26 / 35
TW 190 TDHB	190	dva prítačné válce	až 6,5	1018	cestný, brzdený	turbo diesel KUBOTA 4-válc.	33 / 45
TW 190 TFTR	190	dva prítačné válce	až 6,5	1335	pásový pevný	turbo diesel KUBOTA 4-válc.	33 / 45
TW 190 TVGTR	190	dva prítačné válce	až 6,5	1740	pásový, variabilný	turbo diesel KUBOTA 4-válc.	33 / 45
PTO/150H	150	dva prítačné válce	až 3	400	3-bodové uchytenie	požadované 25-60 HP	-

Viac informácií na [www.elkoplast.sk](http://www.elkoplast.sk)