

TRAKTOROVÉ SYPAČE

SAMONAKLÁDACÍ SYPAČE SMA 750/1000/1500



Sypač s hydraulickým ovládním ve tvaru lžice. Použití pro posyp pískem, solí, inertním materiálem. Posypový materiál je distribuován

šnekem, jeho množství závisí na rychlosti šneku (ovládána regulátorem hydr. toku na sypači).

Sypač může být namontován na přední/zadní část traktoru nebo přední část nakladače. Pro 3-bodové uchycení se samonakládáním je nutný hydraulický adaptér na traktoru (s délkou cca 50-110 cm).

Rozměňovací tyč zajišťuje neustálý pohyb materiálu a jeho homogenizaci před vstupem do šneku.

Opce:

- hydraulický adaptér pro samonakládání (3-bodové uchycení),
- plachta,
- odnímatelné uchycení pro různé systémy: 3-bodové, HMV/Trima, Triangel, Volvo BM, Manitou, Bobcat, Atlas AR65.

Specifikace:

Parametr/typ	SMA 750	SMA 1000	SMA 1500
délka (mm)	1000	1000	1100
šířka (mm)	1620	2120	2120
výška (mm)	900	900	1000
šířka posypu (mm)	1500	2000	2000
hmotnot (kg)	320	400	530
objem (l)	750	1000	1500
hydr. tok	od 10 l/min – 170 bar	od 10 l/min – 170 bar	od 10 l/min – 170 bar
délka posypu (km)*	cca 2,8	cca 3,8	cca 5,6

*při vydatnosti 200 g/m²

SYPAČ S ROZMETADLEM TSM 1500



Určen k posypu velkých prostranství stejně jako cest. Množství materiálu a šířka posypu se nastavují nezávisle (regulátorem hydr. toku na sypači). Symetrie posypu se nastavuje hydraulicky (regulací hydr. toku z kabiny traktoru).

Přípojný rám je zakomponován do sypače. Výsledkem je zmenšení vzdálenosti od nosiče, tedy lepší rozložení hmotnosti a manévrovatelnost.

Sypač standardně vybaven zadním a pracovním světlem.

Opce:

- elektrické dálkové ovládání množství materiálu a šířky posypu z kabiny ,
- plachta,

- nadstavba zásobníku +400/800 l (výška 250/500 mm),
- rozměňovací tyč.

Specifikace:

Parametr/typ	TSM 1500
délka (mm)	1280
šířka (mm)	2000
výška (mm)	1280
šířka posypu (m)*	1-10
hmotnot (kg)	450
objem (l)	1500
hydr. tok	40 l/min – 180 bar

*závislá od posypového materiálu

SAMONAKLÁDACÍ SYPAČ S ROZMETADLEM TSA 1500



Určen k posypu velkých prostranství stejně jako cest. Množství materiálu a šířka posypu se nastavují nezávisle (elektricky z kabiny, lze nastavit i regulátorem hydr. toku na sypači). Symetrie posypu se nastavuje manuálně (v základu) nebo hydraulicky (opce).

Unikátnost sypače spočívá v samonakládání. Rozmetací disk se hydraulicky zasune a je tak kompletně chráněn včetně hydrauliky.

Sypač může být namontován na přední/zadní část traktoru nebo přední část nakladače. Pro 3-bodové uchycení se samonakládáním je nutný hydraulický adaptér na traktoru (s délkou cca 50-110 cm).

Šnek dopravuje posypový materiál k rozmetacímu disku. Je vybaven zpětným chodem umožňujícím uvolnit zablokovaný materiál.



Opce:

- hydraulicky nastavovaná symetrie posypu (traktor musí být vybaven 4 výstupy hydrauliky).
- hydraulický adaptér pro samonakládání (3-bodové uchycení),
- plachta,
- odnímatelné uchycení pro různé systémy: 3-bodové, HMV/Trima, Triangel, Volvo BM, Manitou, Bobcat, Atlas AR65.

Specifikace:

Parametr/typ	TSM 1500
délka (mm)	1280
šířka (mm)	2070
výška (mm)	1480
šířka posypu (m)*	1-10
hmotnost (kg)	560
objem (l)	1500
hydr. tok	60 l/min – 180 bar

*závislá od posypového materiálu